

Mechaninio Užrakto Naudojimo ir Priežiūros Instrukcijos

Šis dokumentas pateikia rekomendacijas dėl mechaninio užrakto eksploatavimo, siekiant užtikrinti jo ilgaamžiškumą, patikimumą ir sklandų veikimą. Laikantis šių nurodymų, galima išvengti priešlaikinio mechanizmo nusidėvėjimo, sumažinti gedimų riziką ir užtikrinti saugų užrakto naudojimą įvairiomis eksploatacijos sąlygomis.



New Transport Technology
+37065292585; +447943332423
info@trans24.com
Perkūnkiemio g. 2
Vilnius,
www.trans24v.com



New Transport Technology

Turiny

1.1	Tinkama Užrakto Svirties Padėtis.....	3
1.2	Užrakto Apsauga Plaunant Automobilį	3
1.3	Užrakto Priežiūra	3
1.4	Veiksmai, Jei Į Užraktą Pateko Drėgmė	3
1.5	Veiksmai, Jei Užrakto Kaištis Visiškai Iššoko.....	3

1.1 Tinkama Užrakto Svirties Padėtis

Naudojimo metu užrakto svirtis turi būti nuleistoje padėtyje. Tai apsaugo mechanizmą nuo drėgmės ir nešvarumų patekimo. Vienintelės išimtys – užrakto atidarymo ar uždarymo momentai naudojant raktą.

1.2 Užrakto Apsauga Plaunant Automobilį

Prieš plaunant automobilį rekomenduojama:

- Užrakinti užraktą ir išimti raktą.
- Fiksuoti svirtį lipnia juosta ar kitu būdu, kad ji mechanizmą nepatektų vanduo.
- Apsaugoti galinę užrakto angą, į kurią įeina kilpa, nuo drėgmės patekimo.

Tam galima:

- Įdėti į angą kempinę arba audinio gabalėlį;
- Užklijuoti angą lipnia juosta;
- Visiškai uždengti užraktą plastikiniu maišeliu.

1.3 Užrakto Priežiūra

Griežtai draudžiama pilti į užrakto mechanizmą bet kokius skysčius, įskaitant alyvas. Užraktas turi būti sausas ir švarus.

1.4 Veiksmai, Jei Į Užraktą Pateko Drėgmė

Jei į užraktą pateko drėgmė, jį būtina išdžiovinti sauso oro srove (pvz., naudojant plaukų džiovintuvą arba kompresorių).

1.5 Veiksmai, Jei Užrakto Kaištis Visiškai Iššoko

Jei užrakto kaištis visiškai iššoko, atlikite šiuos veiksmus:

- Įdėkite kaištį atgal;
- Kelis kartus užrakinkite ir atrakinkite mechanizmą naudodami raktą, kol kaištis tinkamai užsifiksuos.